

Riktlinjer för förebyggande rengöring

CoorsTeks anläggningar ska se till att områden som används mycket rengörs regelbundet.

Denna rengöring ersätter inte den rengöring/desinficering som krävs i händelse av misstänkta/bekräftade fall av covid-19. För sådana situationer, se Riktlinjer för rengöring och desinfektion av arbetsområden.

Områden som används mycket inkluderar

- Lobby Guard-maskinen
- Kronos stämpelklockor
- Dörrhandtag
- Strömbrytare
- Toaletter – kranar, bänkytor, dörrhandtag etc.
- Rastutrymmen/kök – kranar, bänkytor, bord, stolar etc.
- Varuautomater, mikrovågsugnar, vattenkylare, kylskåp, handtag på kaffekannor.
- Ledstänger
- Telefonhytter – tangenter, telefoner, mus och stolar (IT-avdelningen tittar på lättrensjorda tangentbord/skydd)
- Första-hjälpen-skåp

Rengöringsteam

- Utnyttja anläggningarna, beredskapsteamet, vaktmästartjänsterna, medlemmarna i säkerhetskommittén, medlemmar i ledningsteamet och frivilliga.
- Gör ett rengöringsschema för att säkerställa att rengöringsuppgifterna fördelas jämnt mellan teammedlemmarna.
- Rengöring ska utföras minst en gång per dag.
- Ytterligare desinficering utöver rutinrengöring krävs inte såvida det inte förekommer misstänkta fall av covid-19.
- Tillhandahåll desinfektionsservetter eller utspädda blekmedel för hemmabruk eller alkohollösningar (med minst 70 % alkohol).
 - Spraydesinfektionsmedel kan också användas*
- Anställda måste använda nitrilhandskar.

* Använd inte för stora mängder spraydesinfektionsmedel på maskinreglage, såsom knappar och knappsatser, så att droppar inte kan tränga in i kontrollpanelerna och kortsluta elektriska komponenter. Följ tillverkarens rekommendationer om vilken sorts ytor dessa material kan användas på. Spraydesinfektionsmedel kan skada utrustning och datorskärmar eller göra att gångytor blir hala.

OBS!

- Överväg att använda en pekpena tillsammans med Lobby Guard-maskinen. Tillhandahåll servetter för rengöring av pekpena och skärm efter varje användning.
- För att minska användandet av dörrhandtag, överväg att ställa upp dörrarna där det är möjligt (med undantag för branddörrar avsedda att skydda mot spridning av rök och eld).
- Överväg att modifiera toalettdörrar så att de kan öppnas utan att behöva använda handtaget.